Deep Groove thin section bBall Bearing

MONTON 洛阳盟拓轴承科技有限公司 Louyang Monton Bearing Science&Technology Co.ltd.

Sealed Type Deep Groove thin section bBall Bearing



Bearing Number	Capacities（lbs）		Dimensions in Inches				Limit Speed （RPM）	Limit Torque（in-oz）	Wight（lbs）
	Dynamic	Static	Bore	Outside Dia.	L1	L2			
JG400CP0	40.000	42.000	40.554	41.602	67.310	18.307	50	440	30.8
JG350CP0	35.000	37.000	35.554	36.602	59.100	17.195	55	339	27.1
JG300CP0	30.000	32.000	30.554	31.602	50.890	15.963	60	252	23.3
JG250CP0	25.000	27.000	25.554	26.602	42.680	14.591	75	177	19.5
JG220CP0	22.000	24.000	22.554	23.602	37.760	13.685	80	139	16.8
JG200CP0	20.000	22.000	20.554	21.602	34.470	13.044	90	115	15.8
JG180CP0	18.000	20.000	18.554	19.602	31.190	12.367	100	95	13.7
JG160CP0	16.000	18.000	16.554	17.602	27.910	11.648	110	76	12.3
JG140CP0	14.000	16.000	14.554	15.602	24.620	10.886	125	59	10.8
JG120CP0	12.000	14.000	12.554	13.602	21.340	10.074	140	44	9.3
JG110CP0	11.000	13.000	11.554	12.602	19.700	9.648	160	38	8.6
JG100CP0	10.000	12.000	10.554	11.602	18.060	9.204	175	32	7.9
JG090CP0	9.000	11.000	9.554	10.602	16.420	8.743	190	26	7.2
JG080CP0	8.000	10.000	8.554	9.602	14.770	8.265	210	21	6.5
JG075CP0	7.500	9.500	8.054	9.102	13.680	7.911	225	19	6.1
JG070CP0	7.000	9.000	7.554	8.602	13.130	7.764	240	17	5.8
JU120CP0	12.000	12.750	12.150	12.535	5.950	1.974	540	22.8	1.56
JU110CP0	11.000	11.750	11.150	11.535	5.470	1.879	590	19.2	1.43
JU100CP0	10.000	10.750	10.150	10.535	4.990	1.781	650	16.0	1.31
JU090CP0	9.000	9.750	9.150	9.535	4.510	1.678	720	13.0	1.18

Bearing Number	Capacities□lbs□		Dimensions in Inches				Limit Speed □RPM□	Limit Torque□in-oz□	Wight□lbs□
	Dynamic	Static	Bore	Outside Dia.	L1	L2			
JU080CP0	8.000	8.750	8.150	8.537	4.030	1.570	810	10.4	1.06
JU075CP0	7.500	8.250	7.650	8.037	3.790	1.514	860	9.2	0.99
JU070CP0	7.000	7.750	7.150	7.537	3.550	1.457	920	8.1	0.93
JU065CP0	6.500	7.250	6.650	7.037	3.315	1.397	1.000	7.0	0.87
JU060CP0	6.000	6.750	6.150	6.542	3.070	1.337	1.080	6.1	0.81
JU055CP0	5.500	6.250	5.650	6.042	2.830	1.274	1.180	5.1	0.74
JU050CP0	5.000	5.750	5.150	5.545	2.590	1.209	1.300	4.3	0.68
JU047CP0	4.750	5.500	4.900	5.295	2.460	1.176	1.360	3.9	0.65
JU045CP0	4.500	5.250	4.650	5.047	2.340	1.143	1.440	3.5	0.61
JU042CP0	4.250	5.000	4.400	4.797	2.220	1.108	1.520	3.2	0.58
JU040CP0	4.000	4.750	4.150	4.547	2.100	1.073	1.640	2.9	0.55
JB065CP0	6.500	7.125	6.699	6.925	2.760	1.082	1.060	61	0.47
JB060CP0	6.000	6.625	6.1996.	6.425	2.560	1.034	1.150	52	0.44
JB055CP0	5.500	6.125	5.699	5.925	2.360	984	1.240	44	0.40
JB050CP0	5.000	5.625	5.199	5.425	2.150	933	1.360	36	0.37
JB047CP0	4.750	5.375	4.949	5.175	2.030	901	1.430	32	0.35
JB045CP0	4.500	5.125	4.699	4.925	1.950	880	1.500	28	0.34
JB042CP0	4.250	4.875	4.449	4.675	1.830	846	1.600	24	0.31
JB040CP0	4.000	4.625	4.199	4.425	1.750	825	1.630	20	0.30
JB035CP0	3.500	4.125	3.699	3.925	1.540	767	1.900	16	0.27

Bearing Number	Capacities□lbs□		Dimensions in Inches				Limit Speed □RPM□	Limit Torque□in-oz□	Wight□lbs□
	Dynamic	Static	Bore	Outside Dia.	L1	L2			
JB030CP0	3.000	3.625	3.199	3.425	1.340	707	2.190	12	0.22
JB025CP0	2.500	3.125	2.699	2.925	1.140	644	2.580	8	0.19
JB020CP0	2.000	2.625	2.199	2.425	930	577	3.130	6	0.15
JA065CP0	6.500	7.000	6.648	6.856	2.050	754	1.070	61	0.30
JA060CP0	6.000	6.500	6.148	6.356	1.900	720	1.160	52	0.28
A055CP0	5.500	6.000	5.648	5.856	1.750	685	1.260	44	0.25
JA050CP0	5.000	5.500	5.148	5.356	1.590	648	1.380	36	0.23
A047CP0	4.750	5.250	4.898	5.106	1.520	629	1.450	32	0.22
JA045CP0	4.500	5.000	4.648	4.856	1.440	610	1.520	28	0.21
JA042CP0	4.250	4.750	4.398	4.606	1.370	591	1.610	24	0.20
JA040CP0	4.000	4.500	4.148	4.356	1.290	571	1.700	20	0.19
JA035CP0	3.500	4.000	3.648	3.856	1.140	530	1.930	16	0.17
JA030CP0	3.000	3.500	3.148	3.356	990	487	2.230	12	0.14
JA025CP0	2.500	3.000	2.648	2.856	830	442	2.630	8	0.12
JA020CP0	2.000	2.500	2.148	2.356	680	393	3.220	6	0.10
JHA17CL0	1.750	2.125	1.858	2.024	460	242	3750	6	0.060
JHA15CL0	1.500	1.875	1.608	1.774	400	225	4300	5	0.052
JHA10CL0	1.000	1.375	1.108	1.274	290	188	6110	5	0.035