

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-**B7017C.T.P4S**



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|---------------------|
| H | B7017C.T.P4S |
|---|---------------------|

| | |
|---|----|
| M | 85 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| L | 130 |
|---|-----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|----|
| H | 22 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 1.1 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 1.1 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|-----|
| H | 370 |
|---|-----|

| | |
|---|------|
| M | 1209 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| L | 2484 |
|---|------|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|------|
| Ismin | 1150 |
|-------|------|

| | |
|------|------|
| smin | 4070 |
|------|------|

| | |
|---|------|
| B | 8957 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| d | 90.3 |
|---|------|

| | |
|---|-------|
| D | 154.3 |
|---|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 223.1 |
|--------------|-------|

Weight

| | |
|----|------|
| kg | 0.89 |
|----|------|