

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-**B71918C.T.P4S**



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|----------------------|
| H | B71918C.T.P4S |
|---|----------------------|

| | |
|---|----|
| M | 90 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| L | 125 |
|---|-----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|-----------|
| H | 18 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----|
| M | 1.1 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 1.1 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|-----|
| H | 240 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| M | 811 |
|---|-----|

| | |
|---|------|
| L | 1688 |
|---|------|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|-----|
| Ismin | 740 |
|-------|-----|

| | |
|------|------|
| smin | 2703 |
|------|------|

| | |
|---|------|
| B | 6019 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| d | 82.3 |
|---|------|

| | |
|---|-------|
| D | 141.6 |
|---|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 204.9 |
|--------------|-------|

Weight

| | |
|----|------|
| kg | 0.55 |
|----|------|