

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-**B7213C.T.P4S**



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|---------------------|
| H | B7213C.T.P4S |
|---|---------------------|

| | |
|---|----|
| M | 65 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| L | 120 |
|---|-----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|----|
| H | 23 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 1.5 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 1.5 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|-----|
| H | 325 |
|---|-----|

| | |
|---|------|
| M | 1051 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| L | 2163 |
|---|------|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|------|
| Ismin | 1015 |
|-------|------|

| | |
|------|------|
| smin | 3565 |
|------|------|

| | |
|---|------|
| B | 7874 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| d | 75.1 |
|---|------|

| | |
|---|-------|
| D | 128.6 |
|---|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 186.9 |
|--------------|-------|

Weight

| | |
|----|------|
| kg | 1.02 |
|----|------|