

## Angular Contact Ball Bearing

### High precision spindle bearing-**B7215E.T.P4S**



#### Axial Rigidity Sa (N/μm)

|   |                     |
|---|---------------------|
| H | <b>B7215E.T.P4S</b> |
|---|---------------------|

|   |    |
|---|----|
| M | 75 |
|---|----|

|   |     |
|---|-----|
| L | 130 |
|---|-----|

#### Unloading Force KaE

|   |    |
|---|----|
| H | 25 |
|---|----|

|   |     |
|---|-----|
| M | 1.5 |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| L | 1.5 |
|---|-----|

#### Preloading Force FV

|   |     |
|---|-----|
| H | 619 |
|---|-----|

|   |      |
|---|------|
| M | 2103 |
|---|------|

|   |      |
|---|------|
| L | 4389 |
|---|------|

#### Dimensions(mm)

|       |      |
|-------|------|
| Ismin | 1820 |
|-------|------|

|      |      |
|------|------|
| smin | 6402 |
|------|------|

|   |       |
|---|-------|
| B | 13790 |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| d | 204.9 |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| D | 326.6 |
|---|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 442.6 |
|--------------|-------|

#### Weight

|    |      |
|----|------|
| kg | 1.21 |
|----|------|