

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-HCB706E.T.P4S



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|----------------------|
| H | HCB706E.T.P4S |
|---|----------------------|

| | |
|---|----------|
| M | 6 |
|---|----------|

| | |
|---|----|
| L | 17 |
|---|----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|----------|
| H | 6 |
|---|----------|

| | |
|---|-----|
| M | 0.3 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 0.3 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|---|
| H | 5 |
|---|---|

| | |
|---|----|
| M | 28 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| L | 67 |
|---|----|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|----|
| Ismin | 15 |
|-------|----|

| | |
|------|----|
| smin | 85 |
|------|----|

| | |
|---|-----|
| B | 211 |
|---|-----|

| | |
|---|------|
| d | 16.5 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| D | 30.3 |
|---|------|

| | |
|--------------|----|
| Bearing Code | 43 |
|--------------|----|

Weight

| | |
|----|-------|
| kg | 0.004 |
|----|-------|