

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-XC7017E.T.P4S



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|----------------------|
| H | XC7017E.T.P4S |
|---|----------------------|

| | |
|---|----|
| M | 85 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| L | 130 |
|---|-----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|----|
| H | 22 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 1.1 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 1.1 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|-----|
| H | 123 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| M | 368 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 736 |
|---|-----|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|-----|
| Ismin | 355 |
|-------|-----|

| | |
|------|------|
| smin | 1079 |
|------|------|

| | |
|---|------|
| B | 2183 |
|---|------|

| | |
|---|-------|
| d | 151.8 |
|---|-------|

| | |
|---|-------|
| D | 224.1 |
|---|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 288.9 |
|--------------|-------|

Weight

| | |
|----|------|
| kg | 0.93 |
|----|------|