

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-XC71917C.T.P4S



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|-----------------------|
| H | XC71917C.T.P4S |
|---|-----------------------|

| | |
|---|----|
| M | 85 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| L | 120 |
|---|-----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|----|
| H | 18 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 1.1 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 1.1 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|----|
| H | 53 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 158 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 316 |
|---|-----|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|-----|
| Ismin | 157 |
|-------|-----|

| | |
|------|-----|
| smin | 485 |
|------|-----|

| | |
|---|------|
| B | 1003 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| d | 55.8 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| D | 85.2 |
|---|------|

| | |
|--------------|-----|
| Bearing Code | 114 |
|--------------|-----|

Weight

| | |
|----|------|
| kg | 0.57 |
|----|------|