

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-XC71919E.T.P4S



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|-----------------------|
| H | XC71919E.T.P4S |
|---|-----------------------|

| | |
|---|----|
| M | 95 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| L | 130 |
|---|-----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|----|
| H | 18 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 1.1 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 1.1 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|----|
| H | 96 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 288 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 575 |
|---|-----|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|-----|
| Ismin | 277 |
|-------|-----|

| | |
|------|-----|
| smin | 842 |
|------|-----|

| | |
|---|------|
| B | 1704 |
|---|------|

| | |
|---|-------|
| d | 153.1 |
|---|-------|

| | |
|---|-------|
| D | 225.5 |
|---|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 290.4 |
|--------------|-------|

Weight

| | |
|----|------|
| kg | 0.61 |
|----|------|