

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-**XCB7014E.T.P4S**



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|-----------------------|
| H | XCB7014E.T.P4S |
|---|-----------------------|

| | |
|---|-----------|
| M | 70 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----|
| L | 110 |
|---|-----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|----|
| H | 20 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 1.1 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 1.1 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|-----|
| H | 184 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| M | 736 |
|---|-----|

| | |
|---|------|
| L | 1609 |
|---|------|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|-----|
| Ismin | 541 |
|-------|-----|

| | |
|------|------|
| smin | 2208 |
|------|------|

| | |
|---|------|
| B | 4948 |
|---|------|

| | |
|---|-------|
| d | 146.7 |
|---|-------|

| | |
|---|-------|
| D | 241.9 |
|---|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 327.1 |
|--------------|-------|

Weight

| | |
|----|-----|
| kg | 0.5 |
|----|-----|