

## Angular Contact Ball Bearing

### High precision spindle bearing-XCB7016C.T.P4S



#### Axial Rigidity Sa (N/μm)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| H | <b>XCB7016C.T.P4S</b> |
|---|-----------------------|

|   |    |
|---|----|
| M | 80 |
|---|----|

|   |     |
|---|-----|
| L | 125 |
|---|-----|

#### Unloading Force KaE

|   |    |
|---|----|
| H | 22 |
|---|----|

|   |     |
|---|-----|
| M | 1.1 |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| L | 1.1 |
|---|-----|

#### Preloading Force FV

|   |     |
|---|-----|
| H | 185 |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| M | 643 |
|---|-----|

|   |      |
|---|------|
| L | 1345 |
|---|------|

#### Dimensions(mm)

|       |     |
|-------|-----|
| Ismin | 564 |
|-------|-----|

|      |      |
|------|------|
| smin | 2077 |
|------|------|

|   |      |
|---|------|
| B | 4585 |
|---|------|

|   |      |
|---|------|
| d | 74.5 |
|---|------|

|   |       |
|---|-------|
| D | 124.8 |
|---|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 175.8 |
|--------------|-------|

#### Weight

|    |      |
|----|------|
| kg | 0.71 |
|----|------|