

Angular Contact Ball Bearing

High precision spindle bearing-**XCB7016C.T.P4S**



Axial Rigidity Sa (N/μm)

| | |
|---|-----------------------|
| H | XCB7016C.T.P4S |
|---|-----------------------|

| | |
|---|----|
| M | 80 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| L | 125 |
|---|-----|

Unloading Force KaE

| | |
|---|----|
| H | 22 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| M | 1.1 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| L | 1.1 |
|---|-----|

Preloading Force FV

| | |
|---|-----|
| H | 185 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| M | 643 |
|---|-----|

| | |
|---|------|
| L | 1345 |
|---|------|

Dimensions(mm)

| | |
|-------|-----|
| Ismin | 564 |
|-------|-----|

| | |
|------|------|
| smin | 2077 |
|------|------|

| | |
|---|------|
| B | 4585 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| d | 74.5 |
|---|------|

| | |
|---|-------|
| D | 124.8 |
|---|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Bearing Code | 175.8 |
|--------------|-------|

Weight

| | |
|----|------|
| kg | 0.71 |
|----|------|